

Технико-коммерческое предложение

Предмет предложения: стационарный гидравлический пресс для пакетирования лома и отходов металла **Y81-250BS** (управление ручное, выброс пакета вбок).

Год выпуска: 2016 г.

Страна происхождения: КНР, «HuaHong»

Гарантия: 12 месяцев.



Технические характеристики пресса

	Кол-во	Модель	Номинальное усилие	Ход
Главный цилиндр	1	YG 320/220 – 1000	2500 KN	1000 mm
Боковой цилиндр	2	YG 220/160 – 1600	1000 KN	1600 mm
Цилиндр крышки	1	YG 220/140 – 1350	1000 KN	1350 mm
Цилиндр опрокидывателя	1	YG 125/80 – 395	80 KN	395 mm
Электродвигатель	Кол-во	Модель	Мощность	Частота вращения
	2	Y225M-6	22 кВт	980 об./мин.
Насос	Кол-во	Модель	Производительность	Макс. Давление
	2	160YCY14-1B	160 л/мин.	31.5 мПа
Размер камеры (Д x Ш x В), мм			2000 x 1400 x 800	
Размер пакета (ШxВ), мм			450 x 450 x (400-700)	
Рабочее давление в системе, Мра			21	
Плотность пакета, Kg/m ³			≥1800 (Fe)	
Время цикла, сек.			~ 135	
Производительность, тонн/час			2 -4	
Электропитание			380 В/3РН ~ 50Гц	
Управление			Ручное	
Режущие стальные ножи			марка стали 65#Mn	
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм			4901 x 4650 x 3150	
Вес оборудования, тонн			~ 19	

Центральный регион



141400, Химки, ш. Нагорное, дом 2
 8 (495) 215 21 11 / 8 (800) 555 10 53
 ap@trans-les.ru / www.trans-les.ru

Регионы Урал-Сибирь



ТРЕЙД АКТИВ РЕСУРС
 ТЕХНОЛОГИИ РЕЦИКЛИНГА

620141, Екатеринбург, ул. Крупносортщиков, дом 14
 8 (343) 215 69 02 / 8 (343) 215 69 40
 office@tar-ural.ru / www.tar-ural.ru

Представитель завода



ХуаХун-Русь
 HUAHONG TECHNOLOGY

107497, Москва, ул. Монтажная, дом 9
 8 (499) 993 85 55
 huahong-russ@mail.ru / www.huahong-rus.ru

Отличительные особенности данного оборудования

- высокое качество сборки, надежность и простота в управлении и обслуживании;
- система фильтрации – включает в себя воздушный фильтр, предотвращающий попадание в гидробак загрязняющих частиц из воздуха и сливной масляный фильтр с магнитоуловителями для очистки рабочей жидкости;
- автоматический контроль температуры рабочей жидкости;
- воздушная система охлаждения, позволяющая поддерживать постоянную температуру гидравлического масла, что является гарантом стабильности состояния системы и постоянства заявляемых характеристик;
- подогрев гидравлического масла, позволяющий работать на оборудовании при низких температурах окружающей среды;
- плиты камеры прессования из легированной, термообработанной стали (толщина 20мм);
- электродвигатели, насосы и гидравлический бак являются отдельным элементом оборудования;
- система блокировки предотвращает перегрузку электродвигателей;
- фланцевые соединения трубопроводов на всем прессе;
- пульт управления размещен отдельно.

Стоимость оборудования

Стоимость пресса	USD 49 000,00 *
Срок поставки	Пресс в наличии на заводе (КНР). 35-45 дней.
Условия оплаты	по договоренности

* В т. ч. 18% НДС, с учетом стоимости доставки до площадки Покупателя ЦФО и стоимости шефмонтажа, пусконаладочных работ и обучения персонала.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Отдел реализации запасных частей и оборудования

+7 926 996 48 14
+7 926 996 07 18
+7 906 809 92 22

Центральный регион



141400, Химки, ш. Нагорное, дом 2
8 (495) 215 21 11 / 8 (800) 555 10 53
ap@trans-les.ru / www.trans-les.ru

Регионы Урал-Сибирь



ТРЕЙД АКТИВ РЕСУРС
ТЕХНОЛОГИИ РЕЦИКЛИНГА

620141, Екатеринбург, ул. Крупносортщиков, дом 14
8 (343) 215 69 02 / 8 (343) 215 69 40
office@tar-ural.ru / www.tar-ural.ru

Представитель завода



ХуаХун-Русь
HUAHONG TECHNOLOGY

107497, Москва, ул. Монтажная, дом 9
8 (499) 993 85 55
huahong-russ@mail.ru / www.huahong-rus.ru