

Технико-коммерческое предложение

Предмет предложения: Горизонтальный пресс для переработки лома вторичных металлов контейнерного типа с электроприводом QW-400

Год выпуска: 2016 г.

Страна происхождения: КНР, «HuaHong»

Гарантия: 12 месяцев.



Технические характеристики пресс-ножниц

	Кол-во	Модель	Номинальное усилие	Ход
Цилиндр реза	2	YG320/220-870	2000 KN	870 mm
Цилиндр прижима	1	YG250/180-830	1250 KN	830 mm
Двигатель электрический	Кол-во	Модель	Мощность	Частота вращения
	2	Y200L-4	30 кВт	1470 об./мин.
Суммарная мощность	75кВт (включительно подогреватель 3х5кВт)			
Насос	Кол-во	Модель	Производительность	Макс. Давление
	2	160YCY14-1B	160 л/мин.	35 мПа
Размер окна загрузочной камеры (Д x Ш), мм			2400 x 1400	
Рабочее давление в системе, Мра			28	
Частота реза			2-3 в мин.	
Производительность			2,5-4,5 тонн/час	
Электропитание			380 В/3РН ~ 50Гц	
Длина ножа, мм			1400	
Автоматическая система смазки				
Охлаждение воздушное				
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм			5650x2235x2150мм	
Вес оборудования, тонн			~ 23	

Центральный регион

TLСЕРВИС

141400, Химки, ш. Нагорное, дом 2
8 (495) 215 21 11 / 8 (800) 555 10 53
info@trans-les.ru / www.trans-les.ru

Регионы Урал-Сибирь



ТРЕЙД АКТИВ РЕСУРС
ТЕХНОЛОГИИ РЕЦИКЛИНГА

620141, Екатеринбург, ул. Крупносортщиков, дом 14
8 (343) 215 69 02 / 8 (343) 215 69 40
office@tar-ural.ru / www.tar-ural.ru

Представитель завода



ХуаХун-Русь
HUAHONG TECHNOLOGY

107497, Москва, ул. Монтажная, дом 9
8 (499) 993 85 55
press-huahong@mail.ru / www.hhyjx.ru

Отличительные особенности данного оборудования

- высокое качество сборки, надежность и простота в управлении и обслуживании;
- надежные электродвигатели;
- современные гидравлические насосы;
- горизонтальный рез;
- простая подготовка к перевозке;
- система фильтрации – включает в себя воздушный фильтр, предотвращающий попадание в гидробак загрязняющих частиц из воздуха и сливной масляный фильтр с магнитоуловителями для очистки рабочей жидкости;
- автоматический контроль температуры рабочей жидкости;
- автономная система охлаждения, позволяющая поддерживать постоянную температуру гидравлического масла, что является гарантом стабильности состояния системы и постоянства заявляемых характеристик;
- воздушная система охлаждения, позволяющая поддерживать постоянную температуру гидравлического масла,
- подогрев гидравлического масла, позволяющий работать на оборудовании при низких температурах окружающей среды;
- плиты камеры прессования из легированной, термообработанной стали;
- система блокировки предотвращает перегрузку двигателя;
- автоматическая работа пресс-ножниц контролируется электронным блоком PLC;
- постоянный шаг реза;
- принцип работы пресс-ножниц позволяет производить завалку лома во время работы механизмов подачи и реза, что позволяет значительно сократить время цикла.
- съемный загрузочный бункер размером 2400*3500 мм;
- на выходе лом вида ЗАН, ЗА2Н;
- наличие сервисной службы в Екатеринбурге, непосредственно вблизи заготовительного участка;

Стоимость пресса (DDP Площадка клиента РФ)	USD 77 000,00 *
Срок поставки	В наличии на заводе (КНР). 35-45 дней.
Условия оплаты	По договоренности * *

* В т. ч. 18% НДС, и стоимости шефмонтажа, пусконаладочных работ и обучения персонала.

Для запросов и заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы о наших продуктах и помочь Вам выбрать подходящие оборудование!

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Отдел реализации запасных частей и оборудования

+7 926 996 48 14

+7 926 996 07 18

+7 906 809 92 22

Центральный регион

TLСЕРВИС

141400, Химки, ш. Нагорное, дом 2
8 (495) 215 21 11 / 8 (800) 555 10 53
info@trans-les.ru / www.trans-les.ru

Регионы Урал-Сибирь



ТРЕЙД АКТИВ РЕСУРС
ТЕХНОЛОГИИ РЕЦИКЛИНГА

620141, Екатеринбург, ул. Крупносортчиков, дом 14
8 (343) 215 69 02 / 8 (343) 215 69 40
office@tar-ural.ru / www.tar-ural.ru

Представитель завода



ХуаХун-Русь
HUAHONG TECHNOLOGY

107497, Москва, ул. Монтажная, дом 9
8 (499) 993 85 55
press-huahong@mail.ru / www.hhyjx.ru